

# SV5000



## Solución de altas prestaciones



**Triple junta en 70 mm. de profundidad de marco**

### SECCIONES

**Profundidad de marco:** 70 mm.  
**Profundidad de hoja:** 70 mm. / 78 mm. / 79 mm.

### DISEÑOS DE PERFILES

**Diseño:** Clasic Line | Soft Line  
**Espesores:** Clase B

### TRANSMITANCIA TÉRMICA

**U<sub>f</sub> desde:** 1,2 W/m<sup>2</sup>K  
**U<sub>w</sub>:** hasta 0,71 W/m<sup>2</sup>K  
**Clima:** S (Severo)

### AEV

UNE-EN 12207  
 UNE-EN 12208  
 UNE-EN 12210

**Permeabilidad al aire:** Clase 4  
**Estanqueidad al agua:** Clase E750  
**Resistencia al viento:** Clase C5 / B5

### ATENUACIÓN ACÚSTICA

Hasta **47 dB**

### AENOR

Perfiles certificados desde el 2 de noviembre de 2011

### DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJA

Ancho máx. 1.650 mm. | Alto máx. 2.550 mm.

**ACABADOS** Blanco, Bicolor (color una cara), Dekor (color 2 caras)

